



SMÖRJTEKNIK



# 65

## Kedje & vire fett *Longlife*

Livslängd är säkerhet, ekonomi och funktion,

- upp till 15 ggr mer

- Torkar på ytan och stöter bort vatten, smuts, damm & slam
- Har enastående penetrationsförmåga och sprider sig till alla invändiga ytor
- Skyddar mot korrosion, saltvatten t.o.m. kraftig saltlake
- Enkel att applicera och räcker länge
- Vidhäftar till och med våta ytor

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB  
Grundat 1906

## INFO

**Omega 65 Long-life chain & cabel grease** Ett specialfett, speciellt utvecklat med mycket speciella egenskaper.

Ungefär så speciell är 65:an och det inser man efter lång tid - när kedjor, vire och kablar fortfarande är i nyskick.

**Omega 65**

Omegas ingenjörer har en enastående förmåga att kombinera krav. Krav utan kompromisser, det ska fungera, det ska fungera länge, det ska vara enkelt och det ska vara skonsamt. Vanligtvis enkla krav som kräver kvalitet och ett högt teknologinnehåll.

Krav som ofta betyder lite dyrare produkter men inte alltid, men alltid bättre totalekonomi och säkrare drift. Därför är de tuffaste kraven - alltid våra egna.

65:an har en oerhörd kraft att tränga in i viren, kabeln eller till kedjans leder och den tål enorma tryck. Den starkt penetrerande oljan bär en högtyckssubstans som följer med ända in till smörjstället och tillsammans håller de ytorna väl separerade med den urstarka och fint smörjande högtrycksfilmen.

Oljefilmen ligger som en barriär runt alla ytor och ger samtidigt ett starkt skydd mot vatten, saltlake och andra kemiska frätangrepp. Filmen blir nästan torr på ytan - vatten, damm, smuts eller slam stöts bort - effektivt.

När den väl har applicerats så blir den kvar. Med en effektiv design blir ca 99% verksamt solid substans och bara 1% dunstar. Att "lite-gör-mycket" är verkligen en av 65:ans många starka argument. Det penetrerande fettet stannar oavsett tryck. Det motstår nedbrytning och avdunstningen är låg.

65:ans skyddande förmåga är synnerligen stark, den ökar livslängden på kedjor, kabel och vire upp till 15 ggr !!!

...därför ger fettet, det bästa förebyggande underhållet man kan ha,

...nästa smörjning blir oftast - "no more"

## FAKTA

**Omega 65** är ett starkt penetrerande fett för smörjapplikationer där det krävs extrema högtrycksegenskaper och kraftigt rost / korrosionsskydd under lång tid.

**Omega 65** kan med fördel användas till

- Kablar & Vire • Kedjor av alla sorter • Glidytor • Växellådor • Kuggkransar
  - Bussning • Ledlager • Gejdrar • Glidejdrar på lastmaskiner • Pappersindustri
  - Stålverk • Krankonstruktioner • Saltinläggningsmaskiner • Marin utrustning
- Överträffar alla specifikationskrav för kedje, vire och kabel tillv. inkl "Oil Rite Corp".

**Omega 65** har mycket god förmåga att vidhäfta fuktiga eller våta ytor.

**Omega 65** är lättarbetad, har smidig konsistens och kan appliceras med pensel, svamp, arbetshandske eller liknande.

Ett litet tips... är den lite värmd tränger den "försvinnande snabbt" in i viren

## DATA

Konsistens	NLGI 00					
Temperaturvidd °C	-29 +157					
Basoljevisk cSt 40 °C	70					
Förtjockare	Litiumkomplex					
Förpackning	400 ml spray	400 g	1 Kg	15 kg	55 kg	160 kg
Övrigt						

