



SMÖRJTEKNIK



72

Högtrycks fett *Universal Offroad*

Universellt, stark, bra vidhäftning...
- lämpliga ord

- Hög tålighet mot vibrationer
- Resistent mot vatten och ger ett mycket starkt rostskydd
- Låg friktion och högt antiförslitningsskydd för lång livslängd och låga underhållskostnader
- Stark i värme och kyla ner till $<-30^{\circ}\text{C}$
- Lång livslängd och extrem vidhäftning
- Utmärkt i centralsmörjsystem m korta ledningar

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

INFO

Omicron 72 Highpressure glideway grease. ett höglastfett med en fantastisk vidhäftning som elegant motstår de mycket svåra... höga trycken.

Men det är ett riktigt entreprenadfett med smustavvisning och vidhäftning som få....

Omicron 72

här har vår uppgift varit att ta fram speciella egenskaper. Här gäller det en verkligt häftig vidhäftning och trycktålighet.

72:an har en vidhäftningsförmåga på metall som är fantastisk - den är nästan omöjlig att gnida eller spola bort. Sitter som limmad och den sitter där

Den är sannerligen gjord för att motstå påfrestningar och den stannar kvar trots chockbelastningar, extrema presskrafter, centrifugering i så väl kyla som värme. M.a.o den tål misshandel, den är helt enkelt vansinnigt urstark.

72:an har en relativt hög temperaturbeständighet men det viktigaste bra käldegenskaper och den tål vatten - hur mycket som helst.

Förnämligast av egenskaper är ändå vidhäftningen, den sitter där den blev satt som limmad. En synnerligen viktig egenskap i öppna bussningar som kontinuerligt utsätts för stötbelastning.

Användar mässigheten är? universal är ett perfekt ord. Men när det gäller riktigt långa bussningar eller penetreringsförmåga i kedjor vintertid, små vinkelrörelser etc. där finns det andra som är tänkta att använda - fett med lite mindre vidhäftning och tunnare basolja.

Den här är utvecklad för entreprenadmaskiner av alla de slag - med slag och i princip överallt där rörelserna ligger i normalläget eller långsammare.

72:an är läckert limegulgrön, något man får på köpet liksom att den är byggd med kvalitet utan genvägar - bra pris också alltid trevligt... Eller hur !

FAKTA

Omicron 72 ett fett speciellt utvecklat med hög vidhäftning för entreprenadmaskiner och öppna ytor med höga tryck i fuktiga miljöer.

Omicron 72 kan med fördel användas till

- Kugghjul • Öppna Glidytor • Kugg kopplingar • Bussningar • Traverser
- Räls • Timmer transportörer • entreprenad • Pappersindustri
- Stålverk • Värmeverk • Överallt på "tung" öppna glidytor

Omicron 72 är ett mycket användbart fett på offshore utrustning, färjor och fartyg.

DATA

Konsistens	NLGI 2				
Arbetstemperatur °C	-30 +120				
Basoljevisk cSt 40 °C	-				
Förtjockare	Special Ca				
Förpackning	400 g 1 Kg 15 kg 55 kg 160 kg				
Övrigt	För bl.a. centralsmörjning (korta ledningar)				

