



SMÖRJTEKNIK

"SHEAR SENSATION PLUS" ALL-PURPOSE GREASE



# 85

**Hög prestanda fett**  
*Longlife*

Smörjer dag in och dag ut  
med prestanda...  
- som en styrkedemonstration

- Tål trycklast i en egen unik klass samtidigt helt galvaniskt säker
- Ööverträffat universell med egenskaper som distanserar flertalet specialprodukter
- Mycket lång livslängd - ger därför automatiskt mycket låg nötning och slitage
- Kraftfull temperaturvidd -40 till +270°C och klarar hur mycket vatten som helst
- Osäker ? ...välj 85:an - *"blandbar med alla fett"*

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB  
Grundat 1906

## INFO

**Omega 85 "Shear sensation plus" all purpose grease** ett av våra utvecklingsingenjörers senaste bidrag i konsten att klara omfattande höga smörjkrav - i ett enda fett.

Det har samma höga Omega kvalitet men en helt ny revolutionerande teknologi med - en prestanda som utklassar.

**Omega 85**

Är ett högprestandafett med en lite speciell uppbyggnad. Det saknar helt metalliskt förtjockningsmedel och har en ovanlig blandning av paraffinolja och vitolja.

85:ans speciella mix av ingående ämnen ger extra skonsamhet i känsliga lagerapplikationer. Den orsakar ingen mikrokorrosion, t.o.m. högtrycksskyddet av EP-karaktär är inert och man kan förutsätta att lagerytorna förblir intakt utan korrosionstendens - mycket längre.

Blandningen ger också mycket extrema värden vad beträffar filmstyrka, smörjförmåga och driftsäkerhet. Inte minst besitter den en bredd i varvtalsregistret från relativt lågt till höga varvtal. En varvtalsbredd - i världsklass.

Den termiska stabiliteten utmärker sig. Med en temperaturvidd från -40 och upp till +270°C klarar den massor av användning. Den är dessutom helt resistent mot vatten t.o.m. het ånga och har synnerligen - låg friktion.

85:ans styrkor medför att den blir extremt universell. Konstigt annars när den besitter egenskaper som distanserar flertalet specialfetter.

I princip förblir den lika mjuk och smidig under hela sin livslängd, en livslängd enligt Omegas kända adelsmärke - extremt lång - givetvis.

Omega 85 stannar kvar där den appliceras och behåller sin konsistens trots höga tryck. Den är kompatibel med i princip alla tätningsmaterial och packningar. Ett fett som ger välsmordhet en ny dimension inom tribologin.

85:an uppvisar unik universell smörjsäkerhet i bilar och industrins glid- och rull-lager, i varm eller kall omgivning i såväl lätt som tung belastning - osäker ?

Välj då 85:an - den är "allround"

## FAKTA

**Omega 85**, ett inbyggnadsfett, kanske det mest universella som någonsin utvecklats.

**Omega 85** kan med fördel användas till

**Alla typer** av lager

- Alla typer av maskiner
- Alla typer av maskinelement
- Alla typer av industriapplikationer
- Alla typer av fordons smörjning
- Offshore utrustningar • Industri robotar • o.s.v
- Omega 85 kan med fördel användas i centralsmörjningsutrustningar.

Ett litet tips... vid riktigt smutsiga miljöer, stålverk, gjuterier... använd den i inbyggda lager, bussningar..., välj annars Omega 33, 57, 59, 64 eller 77.

## DATA

Konsistens	NLGI 0	NLGI 2			
Temperaturvidd °C	-40 +257	-40 +270			
Basoljevisk cSt 40 °C	126	126			
Förtjockare	Modi polyurea				
Förpackning	400 g	1 Kg	15 kg	55 kg	160 kg (400 g ej NLGI 00)
Övrigt	Livsmedelsklassad				

