



SMÖRJTEKNIK



# 307

**4-T Motorolja**  
*Snow Race Syn*

## Skräddarsydd för kyla...

- Hög presterande syntetisk lågfriktionsmotorolja - utvecklad för arktisk kyla
- Överträffar extra högt ställda motorkrav
- Mer skydd och billigare drift
- För temperatur mellan -45 upp till och över 212°C
- Förberedd för såväl luft som vattenkylda motorer

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB  
Grundat 1906

## INFO

**Omicron 307 "Snow Race Syn Engine Oil"**. är en modern syntetisk motorolja som utvecklats speciellt för en optimal smörjning vid låga temperaturer av främst snöskotrar.

307 är maximal - en syntetisk motorolja - som garanterar en mycket stark konsekvent smörjning under de flesta snöskoter drifter oavsett racing som touring. Trots hög temperatur, är motoroljans viskositet stadig pga mycket bra viskositetsindex i en klass som överträffar.

### Omicron 307

Är en motorolja som gör motorns egenskaper bättre än någonsin. Den har det där lilla extra ..som standard...

en jämnare tomgång, bättre acceleration, högre fart

- mindre motorvibrationer, ventilslammer och kamaxelbuller
- gjord för extra höga varvtal
- reducerat motorunderhåll
- renare motor
- störningsfri drift även vid hård belastning
- låg fosfor- och svavelhalt för förbättrad funktion av avgasrening enl senaste norm
- solid oljefilm som skapas av en sofistikerad skumdämpare
- mer värmetålighet och stabil lågfriktionsfilm
- lättare att starta
- bättre driftsäkerhet...

...en teknologi skapat för extra där man tyvärr knappast kan se all avancerad innovation, men vi lovar...

- kraften sitter i bandet

## FAKTA

**Omicron 307** är en avancerad lågfriktions syntetolja för upp till - hög prestanda drift - under maximalt tuffa förhållanden och höga varvtal i stark kyla.

**Omicron 307** är utmärkt för alla 4-takts snöskotrar med eller utan turbo, kompressor etc.

**Omicron 307** överträffar API: SL och förberedd för de senaste avgaskraven

Ett litet tips... vid oljebytet - skölj ur maskinen med Omega 907 så får den nya oljan börja arbeta i en ren fin maskin med perfekta förutsättningar.

## DATA

SAE	0w-30				
Temperaturvidd °C	-45 +212				
Basoljevisk cSt 40 °C	55,3				
Färg	Amber				
Förpackning	1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L				
Övrigt					

