



SMÖRJTEKNIK



450

Släppolja
Bio Release

Motsatsen till att limma...
...är att smörja

- Låg förbrukning $\frac{1}{2}$ mot mineralolja är normalt
- Kan användas till betongformar liksom recykling containers vintertid så inte lasten fryser fast
- Lätt att applicera
- innehåller lätt nedbrytbar återvunnen olja och produkten har rätt att bära "eco labeln, blue angel"
- Till både sommar som vinteranvändning

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

INFO

Omicron 450 "Bio release oil" ingår hos oss i miljö gruppen - professionell oils.

Gruppen utmärker sig i breda produkter med mycket hög kvalitet och prestanda.

Omicron 450, en tuff länk i den avancerade uppgiften produktion. Vår lösning är faktiskt mer avancerad än så, för den gör precis samma sak miljövänligt.

Något som i förlängningen betyder - skonsamhet och ekonomi.

Omicron 450

Recykling av form material osv är ett nyckelord när det gäller 450:an. Här ska allt kunna användas gång på gång - med bibehållen kvalitet.

Allt handlar om investeringar och ekonomi. Något som också i högsta grad gäller miljön. Därför är 450:an baserad på biologiskt lätt nedbrytbar återvunnen olja... men det är inte allt, att den räcker längre, dubbelt mot mineraloljebaserade basoljor är en bra tumregel.

Den finns dessutom i olika viskositeter så att det ska vara möjligt att optimera vilken ytfinhet och vilket släpp som krävs för att nå dit i förhållandet till gjutformens struktur.

Syftet med ett släppmedel är att inte ytan A ska fastna ihop med ytan B. Det här fenomenet gäller för mer än bara betong och dess former. Det kan vara smuts som inte ska fastna på billacken eller material av något slag som inte ska frysa fast i plåten på ett flak eller container på en lastbil. Principen är enkel - en vätska som ligger som en barriär mellan A och B. Grundkravet blir då att det bör inte vara vattenlösligt eller stelna genom frysning eller vad det nu kan vara.

Dessutom är släppmedlet enkelt att applicera, därför kan man rolla, pensla eller spraya 450 även när det är riktigt kyligt ute, men en fördel är ändå att släppoljan har rumstemperatur.

Omicron 450 är helt enkelt en mycket bra släppolja när man ställer höga krav på funktion och ekonomi.

FAKTA

Omicron 450 är en snabb biologiskt nedbrytbar släppolja/formolja.

Omicron 450 kan med fördel användas till bl.a. för att producera betong monteringsenheter utsatta betong för icke-absorberande och absorberande former för trä-formar av alla typer, även för grov board och starkt profilerade ytor, borstad och sandblästrat trä, screentryckt former och liknande profiler, stål-och former metall - uppvärmda och ouppvärmda - vägg-och takelement som kan vara preparerade eller målade som färdiga delar samt platsgjuten betong design.

Användning • Betongformer • Recyklingcontainrar • Latbilsflak etc

DATA

ISO VG	4-5	14			
Temperaturvidd °C	-20 +94	-20 +103			
Basoljevisk cSt 20 °C	5	14			
Färg	Bärnsten				
Förpackning	20L 60 L 205 L 1000 L				
Övrigt	-				

