



SMÖRJTEKNIK



608

Gejderolja
High Pressure

Sitter som lim, stannar kvar, räcker längre, tål mer

- enkla ord - avancerad olja

- Urstark oljefilm som står emot hög belastning eller låg hastighet
- Kraftig vidhäftning som håller i smörjoljan i riktigt hög hastighet t.ex motorsågkedjor
- Minskar oljeförbrukningen avsevärt
- Bättre vattenresistens - alltid närmast metall med vattnet utanpå, svår-avspolad
- Luktfri, nästintill rökfri, en klar fördel för ögon och hals - livsmedelsklassad

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

INFO

Omega 608 Chain and way lubricant, en tuff länk i den avancerade uppgiften låghastighetssmörjning. Omegas lösning är faktiskt mer avancerad än så, för den gör precis samma sak i högre farter.

Något som i förlängningen betyder - flexibilitet, maximal nytta och besparingar.

Omega 608

Är som klippt och skuren för sin uppgift. Den har ett nytt sätt att arbeta, ett mycket bättre. En klibbig extremt vidhäftande oljefilm med extra hög hållfasthet arbetar mellan ytorna oavsett hastighet.

Som en laståsa - envis och stark. Egenskaper skapade av en stark oljefilm, vår unika Megalite-teknik och mäktiga anti-wear tillsatser.

Framgången sitter främst i Megalite-tekniken. Den eliminerar genomstick av metallytans asperiter. Med finfördelad dynamisk megalite blir ytorna släta och oljefilmen får plötsligt oanade möjligheter att blixtsnabbt, mycket tidigt bilda en homogen stark lågfriktionsfilm. En fin oljefilm, en duktigt fet med optimala smörjegenskaper.

Med högsmörjande paraffin, mäktiga anti-wear tillsatser och Megalite skapas ett högtrycksskydd som bär tyngd redan vid startögonblicket. Funktionen är fenomenal, det syns på gejdernas mjuka rörelse. Eller kedjorna som håller mycket längre.

Det är ett högtrycksskydd värt namnet, som ger - mycket låg oljeförbrukning.

I hop med vatten bildar 608:an en VO emulsion. Med andra ord den hamnar alltid närmast metall med vattnet utanpå. En styrka som är extra fiffig, för den sitter ordentligt vid spolning - allt för en klok sparsamhet.

För vem vill ha en massa läckolja i skäremulsionen, på marken eller vad det nu är ?

Rostskyddet är pålitligt. Förutom att oljefilmen ligger som en barriär på metallen så är den förstärkt med ett nytt - supereffektivt - korrosionsskydd.

Gejderoljan 608 har ovanligt många samverkande styrkor. Utmärkta egenskaper för långtidsverkande urstark smörjning - mer skydd - och klart bättre lönsamhet.

FAKTA

Omega 608 en extremt vidhäftande gejderolja med låg friktion, antistickslip och slitagekydd. Ett smörjmedel som i första hand har utvecklats för långsamtgående rörelser med höga tryck, men har lika suverän funktion i höga vinkelhastigheter.

Omega 608 kan med fördel användas till

- Gejdrar • Maskinstyrningar • Kranutskjut • Trissor • Rullar • Ramsågar
- Transportörkedjor • Motorsågar • Bearbetningsmaskiner • Smörjkannan
- Kedjor för tryckerimaskiner, motorcyklar, cyklar • Gruvmaskiner • o.s.v

Ett litet tips... eftersom den sänker förbrukningen, kolla så det finns en justerings "skruv" för smörjmängden - om inte - installera en så slipper du överdosera.

DATA

SAE	30	40	50		
Temperaturvidd °C	-24 +237	-24 +255	-23 +257		
Basoljevisk cSt 40 °C	100	150	220		
Färg	Bärnsten				
Förpackning	400 ml spray 1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L				
Övrigt	Livsmedelsklassad				

