

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2015-08-25

Version: 1.0

Omarbetad:

---

## 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

---

### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: **Omicron 312 Gaffelolja ISO VG 15**

REACH-registreringsnummer: 01-2119474889-13-xxxx (Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade)  
01-2119448343-41-xxxx (Destillat (petroleum), väteavsvavade medeltunga)  
01-2119483621-38-xxxx (Destillat (petroleum), lösningsmedelraffinerade tunga nafteniska)  
01-2119490822-33-xxxx (2,6-di-tert-Butylfenol)  
01-2119976322-36-xxxx (Aminer, C11-14-grenade alkyl-, monohexyl- och dihexylfosfater)

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde: Gaffelolja

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Adress: Smörjteknik Norden AB  
Utjordsvägen 14  
802 91 Gävle  
Telefon: 077-12 34 567  
E-post: [info@smorjteknik.se](mailto:info@smorjteknik.se)

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

08-33 12 31 eller 112 (Giftinformationscentralen)

---

## 2. Farliga egenskaper

---

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering: Asp. tox, kat 1; H304

#### HÄLSA

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Risk för kemisk lunginflammation vid aspiration.

#### MILJÖ

Produkten innehåller miljöfarliga ämnen i låg halt.

#### BRAND

Produkten är inte brandfarlig.

### 2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram:



Signalord:

Fara

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgiven: 2015-08-25

Version: 1.0

Omarbetad:

## Faroangivelser: H304

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna.

## Skyddsangivelser: P102, P301+P310, P331, P405, P501

Förvaras oåtkomligt för barn.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Framkalla INTE kräkning.

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala föreskrifter.

**Innehåller:** Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade

## 2.3. Andra faror

Använd olja kan innehålla skadliga föroreningar. Långvarig eller upprepad kontakt med använda oljor kan ge allvarliga hudsjukdomar, se avsnitt 11.

Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII (Reach).

## 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

#### Klassificering av ämnen enligt CLP, 1272/2008/EG

| Farliga ämnen   | Halt,% | CAS-nr     | EG-nummer | Faroklass/kategori   | Faroangivelser                               |
|---|--------|------------|-----------|--|--|
| <b>Andra ämnen</b>  |        |            |           |  |  |
| Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade <sup>L</sup> | > 50   | 72623-87-1 | 276-738-4 | Asp. tox., kat 1   | H304   |
| Destillat (petroleum), väteavsvavlade medeltunga <sup>N</sup>                     | 2,5-5  | 64742-80-9 | 920-360-0 | Asp. tox., kat 1   | H304   |
| Destillat (petroleum), lösningsmedelraffinerade tunga nafteniska <sup>L</sup>     | 0,1-1  | 64741-96-4 | 265-097-6 | Asp. tox., kat 1   | H304   |
| 2,6-di-tert-butylfenol  | 0,1-1  | 128-39-2   | 204-884-0 | Akut tox., kat 4<br>Hudirrit., kat 2<br>Akv. tox, akut, kat 1<br>Akv. tox, kron., kat 1  | H302<br>H315<br>H400<br>H410                 |
| Aminer, C11-14-grenade alkyl-, monohexyl- och dihexylfosfater                     | 0,1-1  | 80939-62-4 | 279-632-6 | Hudirrit., kat 2<br>Ögonirrit., kat 2<br>Akv. tox, kron., kat 2  | H315<br>H319<br>H411                         |
| Difenylamin   | <0,1   | 122-39-4   | 204-539-4 | Akut tox., kat 3<br>Akut tox., kat 3<br>Akut tox., kat 3<br>Spec. organtox, kat 2<br>Akv. tox, akut, kat 1<br>Akv. tox, kron., kat 1 | H301<br>H311<br>H331<br>H373<br>H400<br>H410 |

Faroangivelser i klartext: H301 = Giftigt vid förtäring, H302 = Skadligt vid förtäring, H304 = Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, H311 = Giftigt vid hudkontakt, H315 = Irriterar huden, H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation, H331 = Giftigt vid inandning, H373 = Kan orsaka organskador genom lång

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2015-08-25

Version: 1.0

Omarbetad:

eller upprepad exponering, H400 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer, H410 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, H411 = Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Anm. L. Innehåller DMSO-extrakt i en så låg halt (< 3 % enligt IP 346), att ämnet inte klassas som cancerframkallande.

Anm. N. Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om hela raffineringförloppet är känt och det kan visas att det ämne från vilket det framställts inte är cancerframkallande.

---

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

---

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Inandning

Om oljedimma inandats - Frisk luft och vila. Kontakta läkare.

#### Hudkontakt

Torka av med papper eller trasa. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer.

#### Stänk i ögonen

Skölj med vatten.

#### Förtäring

Ge om möjligt grädde eller i annat fall ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning inträffat eller om mer än en obetydlig mängd svalts.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### Inandning

Inandning av oljedimma i höga halter kan ge irritation med sveda i näsa och svalg.

#### Hudkontakt

Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och medföra risk för utveckling av icke-allergiskt eksem.

#### Stänk i ögonen

Stänk i ögonen kan orsaka mild ögonirritation.

#### Förtäring

Kan ge kräkningar och i övrigt liknande symptom som vid inandning. Kemisk lunginflammation kan tillstå inom ett dygn om produkten dragits ned i luftvägarna.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Som regel bör man, om tvivel föreligger eller besvären kvarstår, alltid kontakta en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka.

---

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

---

### 5.1. Släckmedel

Produkten är inte brandfarlig. Brand kan släckas med pulver, koldioxid eller skum.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Hälsoskadlig rök bestående av bl.a. koloxider, svaveloxider, kväveoxider och vätesulfid kan bildas vid brand.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd rökdykningsutrustning (kemskyddsdräkt, tryckluftsapparat) vid släckning av brand som skydd mot rök/gaser.

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2015-08-25

Version: 1.0

Omarbetad:

---

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

---

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd kemikalieresistenta handskar. Se även "personlig skyddsutrustning" avsnitt 8.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre mängd spolas bort med mycket vatten – större mängd vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13.

---

## 7. Hantering och lagring

---

### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik kontakt med huden. Undvik inandning av dimma. Behållare hålls så långt möjligt slutna. Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter användning, och tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan måltider.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt och torrt och på avstånd från antändningskällor. Skyddas från direkt solljus.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Produkten används som gaffelolja. Långvarig hudkontakt med produkten, speciellt efter det att den har använts under en tid, bör undvikas p.g.a. risken för skador på huden (se avsnitt 11). Om dimbildning inte kan undvikas ska personlig skyddsutrustning användas, se avsnitt 8.

---

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

---

### 8.1. Kontrollparametrar

|                              |                          |                            |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Hygieniskt gränsvärde</b> | Oljedimma, inkl. oljerök | 1 mg/m <sup>3</sup> (NGV)  |
| (enl. AFS 2011:18)           | Difenylamin              | 4 mg/m <sup>3</sup> (NGV)  |
|                              |                          | 12 mg/m <sup>3</sup> (KTV) |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Undvik inandning av dimma och direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

#### 8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

##### a) Ögonskydd/ansiktsskydd

Ögonskydd (skyddsglasögon) med sidoskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Se SS-EN 166.

##### b) Hudskydd

Skyddshandskar (i t.ex. neopren- eller nitrilgummi) måste användas vid risk för omfattande direktkontakt. Skyddskläder efter behov. Se SS-EN 374-3.

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2015-08-25

Version: 1.0

Omarbetad:

## c) Andningsskydd

Behövs normalt inte. Andningsmask (med filter A2/P2) vid risk för dimbildande hantering. Se SS-EN 136.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|  |  |
|--|--|
| Utseende                                 | Oljig bärnstensfärgad vätska             |
| Lukt                                     | Karakteristisk                           |
| Luktröskel                               | Ej tillgänglig                           |
| pH-värde                                 | Ej relevant                              |
| Smältpunkt                               | Ej angiven                               |
| Kokpunkt                                 | > 280°C                                  |
| Flampunkt                                | 175°C                                    |
| Avdunstningshastighet (BuAc = 1)         | < 0,1                                    |
| Brandfarlighet (fast form, gas)          | Ej angiven                               |
| Explosionsgränser                        | 0,6-7 vol-%                              |
| Ångtryck                                 | < 0,1 hPa vid 20°C                       |
| Ångdensitet (luft = 1)                   | > 1                                      |
| Relativ densitet                         | Ca 835 kg/m <sup>3</sup>                 |
| Löslighet - vatten                       | Ej blandbar med vatten                   |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | > 3                                      |
| Tändtemperatur                           | > 240°C                                  |
| Sönderfallstemperatur                    | Ej angiven                               |
| Viskositet                               | 10-20 cSt vid 40°C                       |
| Explosiva egenskaper                     | Produkten är inte explosiv               |
| Oxiderande egenskaper                    | Produkten har inga oxiderande egenskaper |

### 9.2. Annan information

Stelningspunkt < -39°C

## 10. Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inte reaktiv vid avsedd användning.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid avsedd användning.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner förväntade.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik antändningskällor.

### 10.5. Oförenliga material

Kan reagera häftigt med starka syror eller starka oxidationsmedel (klorater, nitrater, peroxider etc).

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2015-08-25

Version: 1.0

Omarbetad:

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Vid förbränning bildas irriterande rök och giftig gas av bl.a. koloxider, svaveloxider, kväveoxider och vätesulfid.

## 11. Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

#### Inandning

Inandning av oljedimma i höga halter kan ge irritation med sveda i näsa och svalg.

#### Hudkontakt

Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och medföra risk för utveckling av icke-allergiskt eksem. Högtrycksinjektion under huden kan orsaka allvarlig skada inklusive lokal nekros.

#### Stänk i ögonen

Stänk i ögonen kan orsaka mild ögonirritation.

#### Förtäring

Kan ge kräkningar och i övrigt liknande symptom som vid inandning. Kemisk lunginflammation kan tillstå inom ett dygn om produkten dragits ned i luftvägarna.

#### Övrig information

Högtrycksinjektion av produkten i huden kan medföra lokal nekros om produkten inte avlägsnas kirurgiskt.

#### ANVÄND GAFFELOLJA

När gaffelolja har använts bildas det skadliga föreningar i oljan. Hudkontakt med använd olja kan leda till ökad risk för cancer, speciellt vid upprepad eller långvarig hudkontakt i kombination med bristande personlig hygien. Upprepad eller långvarig kontakt med alla slag av begagnad olja bör undvikas.

#### Testdata

*Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade*

| Relevant faroklass                            | Effektiv dos/koncentration | Art   | Metod | Anmärkning  |
|---|----------------------------|-------|-------|---|
| Akut oral toxicitet                           | n/a                        | Råtta |       | Inte klassificerad  |
| Akut dermal toxicitet                         | n/a                        | Råtta |       | Inte klassificerad  |
| Akut toxicitet, inhalation                    | n/a                        |       |       | Inte klassificerad  |
| Frätande/irriterande på huden                 | n/a                        |       |       | Inte klassificerad  |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation            | n/a                        |       |       | Inte klassificerad  |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                  | n/a                        |       |       | Inte klassificerad  |
| Mutagenitet i könsceller                      | n/a                        |       |       | Negativ (inte mutagen)  |
| Carcinogenicitet                              | n/a                        |       |       | Negativ (inte carcinogen)   |
| Reproduktionstoxicitet                        | n/a                        |       |       | Negativ (inte reproduktionstoxisk)                                    |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  | n/a                        |       |       | Inte klassificerad  |
| Specifik organtoxicitet – upprepad exponering | n/a                        |       |       | Inte klassificerad  |
| Fara vid aspiration                           | n/a                        |       |       | H304 (Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna) |

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2015-08-25

Version: 1.0

Omarbetad:

---

## 12. Ekologisk information

---

### 12.1. Toxicitet

*Difenylamin**2,6-di-tert-Butylfenol*LC<sub>50</sub>, vattenlevande organismer: < 1 mg/l (M-faktor = 1)*Aminer, C11-14-grenade alkyl-, monohexyl- och dihexylfosfater*LC<sub>50</sub>, vattenlevande organismer: 1-10 mg/l

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

*Difenylamin*

Biologiskt svårnedbrytbart (26 %, closed bottle, 28 dagar)

*2,6-di-tert-Butylfenol**Aminer, C11-14-grenade alkyl-, monohexyl- och dihexylfosfater*

Biologiskt svårnedbrytbart.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkten är potentiellt bioackumulerande i vattenmiljön. (Baserat på värde för log P<sub>ow</sub>).

### 12.4. Rörligheten i jord

Produkten är inte vattenlöslig (flyter på vatten) men kan adsorberas till jordpartiklar.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingående ämnen uppfyller inte kriterier för PBT eller vPvB.

### 12.6. Andra skadliga effekter

Låg giftighet för landlevande däggdjur.

Samlat omdöme:           Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

---

## 13. Avfallshantering

---

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Oanvänd och begagnad produkt

##### Avfallskod:

13 02 05 (förklaring: Motorolja-, transmissionsolja- och smörjoljaavfall; Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjolja).

Utgör farligt avfall (SFS 2011:927, Avfallsförordning). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs! tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör.

Observera att klassificering av avfall är användarens ansvar.

#### Tömningsanvisning för förpackning

Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning.

- Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning.
- Samla upp restinnehållet för användning alt omhändertagande.
- Vänta tills dunken är droptorr.
- Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2015-08-25

Version: 1.0

Omarbetad:

---

## Hantering av förpackning

Väl tömda förpackningar är inte farligt avfall.

Smörjteknik Norden AB är anslutna till FTI, det bolag som ansvarar för insamling etc. av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling - ring FTI, telefon: 0200-88 03 10.

---

## 14. Transportinformation

---

Ej klassificerad som farligt gods enligt relevanta transportregelverk (ADR-S, RID-S, IATA, IMDG).

14.1. UN-nummer: Ej tillämpligt

14.2. Officiell transportbenämning: Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport: Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp: Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror: Ej tillämpligt

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder: Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

---

## 15. Gällande föreskrifter

---

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella bestämmelser:

AFS 2011:18, Hygieniska gränsvärden

SFS 2011:927, Avfallsförordning

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Leverantören har inte gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen.

---

## 16. Annan information

---

Hänvisning till viktig litteratur och datakällor

Safety Data Sheet för produkten, daterat 02/03/2015.

--- Slut på dokumentet ---